

Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H, комплектация 2



СТОИМОСТЬ:
от 6 790 000 руб. руб.

На складах компании «Технокор» имеются готовые к продаже равноколесные экскаваторы-погрузчики модели Shanmon 388H, представляемые компанией в двух вариантах заводской комплектации основными агрегатами и узлами (двигатель, трансмиссия, мосты, элементы гидросистемы и др.).

Экскаваторы-погрузчики Shanmon 388H комплектации 1 относятся к наиболее доступной ценовой категории. Основные узлы и агрегаты этих машин изготовлены по проверенным временем технологиям, что положительно сказывается на надежности этих экскаваторов-погрузчиков в эксплуатации. Подробнее о комплектации 1 (сделать ссылку на страницу товара)

Экскаваторы-погрузчики Shanmon 388H комплектации 2 отличаются более широким использованием в конструкции современных технологий и передовых инженерных решений, направленных прежде всего на облегчение управления машиной и улучшение условий труда и безопасности оператора. Применение трансмиссии Power Shift с селекторным электронным управлением, мостов Carraro и высококачественных гидравлических компонентов выводят экскаватор-погрузчик Shanmon 388H комплектации 2 на уровень экскаваторов-погрузчиков ведущих мировых производителей.

Основные особенности конструкции экскаватора-погрузчика Shanmon 388H комплектации 2

- двигатель WP4G95E221, производство Weichai DEUTZ;
- гидромеханическая трансмиссия с гидротрансформатором (ГТР) и КПП типа Power Shift 4 /4 с гидроподжимными многодисковыми фрикционными муфтами переключения без разрыва потока мощности;
- управление переключением передач и реверсом осуществляются подрулевой комбинированной рукояткой-селектором;
- мосты Carraro – передний ведущий мост (ПВМ) и задний ведущий мост (ЗВМ);
- дифференциал ЗВМ – самоблокирующийся (повышенного трения);

- тормоза рабочие – многодисковые в масляной ванне, саморегулируемые, с возможностью отдельного торможения по бортам;
- управление рабочим оборудованием – «джойстики»;
- максимальная транспортная скорость – 38 км/ч;
- насос гидросистемы – аксиально-поршневой, максимальная производительность 160 л/мин, максимальное давление рабочей гидросистемы – 22,0 МПа;
- гидравлическое перемещение каретки экскаваторного оборудования;
- ответственные компоненты гидросистем рабочего оборудования и рулевого управления колесами передней и задней осей производства Danfoss.

Технические характеристики

Array

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru