

Фронтальный погрузчик УНИВЕРСАЛ 800 для тракторов Беларус 82.1, 92П



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности погрузчика УНИВЕРСАЛ-800

Оборудование фронтального погрузчика УНИВЕРСАЛ 800 предназначено для установки на [колесные тракторы](#) класса тяги 1,4 тс.

Погрузчики данной модели являются современным оборудованием, по техническим характеристикам не уступающим импортным аналогам и имеющим при этом невысокую стоимость.

[Обзор базового трактора Беларус \(МТЗ\) вы можете прочитать здесь](#)

[Ознакомиться с подробным техническим описанием МТЗ можно по этой ссылке](#)

Основные преимущества погрузочного механизма:

- Усиленная рама - подрамник имеет цельную и жесткую конструкцию, крепится к раме трактора в передней части, посередине и к заднему мосту;
- Быстрая замена рабочих органов - при комплектации адаптером-быстрорьемом монтаж и демонтаж рабочих органов осуществляется одним поворотом рукоятки подвески, время установки - одна минута;
- При изготовлении стрелы погрузчика используется высококачественная сталь толщиной 6 мм, для увеличения прочности применяется конструкция коробчатого сечения, по опасным сечениям общая толщина стенки стрелы составляет 12 мм;
- Долговечность подвижных соединений - во всех шарнирных соединениях установлены подшипники скольжения;
- Быстрый монтаж и демонтаж погрузочного оборудования на трактор без применения грузоподъемных устройств - при комплектации оборудования механизмом быстрого подсоединения к трактору время установки погрузочного оборудования УНИВЕРСАЛ одним человеком не более 5 минут;
- Надежная гидравлика - применяются импортные гидроцилиндры и рукава высокого давления (присоединительные резьбы М20х1,5), благодаря чему скорость подъема и опускания рабочего органа выше на 30%;

- Современная окраска - краска наносится на детали с помощью полимерно-порошковой технологии, что обеспечивает эффективную защиту оборудования от коррозии и продлевает срок его службы.

Основные модификации

УНИВЕРСАЛ 800Б - базовый вариант, изготавливается без механизма быстрого подсоединения погрузчика к трактору и без адаптера-быстросъема рабочих органов, с облегченными металлоконструкциями;

УНИВЕРСАЛ 800 - оснащается механизмами быстрого подсоединения к трактору и адаптером-быстросъемом для сменных рабочих органов;

УНИВЕРСАЛ 800У - повышенной грузоподъемности, комплектуется усиленными гидроцилиндрами и усиленными подрамниками;

УНИВЕРСАЛ 800-4,5 - с повышенной высотой разгрузки

Сменные рабочие органы:

- [Ковш челюстной;](#)
- [Ковш фронтальный усиленный;](#)
- [Вилы грузовые;](#)
- [Отвал коммунальный поворотный;](#)
- [Отвал бульдозерный строительный;](#)
- [Бревнозахват;](#)
- [Захват вертикальный;](#)
- [Вилы универсальные \(с пикой, с ковшом, для сена\);](#)
- [Устройство грузоподъемное и другие рабочие органы](#)

По запросу может быть выполнена установка рабочих органов на любой [фронтальный погрузчик](#).

В качестве дополнительной опции базовый трактор может оснащаться однорычажным управлением рабочим оборудованием (джойстиком), обеспечивающим оператору более комфортные условия управления погрузчиком.

Технические характеристики

Фронтальный погрузчик УНИВЕРСАЛ 800			
Параметр / Модификация	800, 800 Б	800У	800-4,5
Грузоподъемность, кг	900	1400	900
Высота разгрузки, мм	3600	3600	4500
Объем основного ковша, м ³	0,4 - 1,5	0,4 - 1,8	0,4 - 1,5
Агрегируется с тракторами	Беларус 82.1, 82.1 23/12, 826, 892, 92П, 920, 952, ЮМЗ	Беларус 82.1, 82.1 23/12, 826, 892, 92П, 920, 952, ЮМЗ (по запросу - Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523)	Беларус 82.1, 82.1 23/12, 826, 892, 92П, 920, 952, ЮМЗ

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации. Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru